



AGOSOLVANT

DILUENTE / AGENTE DE LIMPEZA

FICHA TÉCNICA | ÚLTIMA REV.: 10/05/2024 | Página 1 de 1

VANTAGENS

- Não contém acetona
- Diluente para colas
- Agente de limpeza / Desengordurante
- Pronto a aplicar

DESCRIÇÃO

AGOSOLVANT é um poderoso agente de limpeza sem acetona, indicado para remover vestígios de colas de contacto, nitrilo, poliuretano, híbridas, colas brancas para madeira (PVA). Igualmente indicado para limpar e desengordurar as superfícies antes de proceder à respetiva colagem. Pode igualmente ser utilizado na limpeza de ferramentas.

APLICAÇÕES

- Diluente para colas.
- Limpa e desengordura superfícies sem as danificar.
- Limpeza de ferramentas.

INSTRUÇÕES DE APLICAÇÃO

Limpar bem as superfícies a serem coladas com um pano limpo, embebido em **AGOSOLVANT**, por forma a eliminar vestígios de colas antigas ou eventuais agentes que possam comprometer a aderência. Sobre superfícies de alumínio, PVC rígido, chapa metálica, etc, é aconselhável uma lixagem prévia, antes de proceder à limpeza com **AGOSOLVANT**. As ferramentas utilizadas e eventuais chapiscos de cola devem ser limpos de imediato com um pano previamente embebido em **AGOSOLVANT**.

Este solvente pode ser utilizado para remover o filme seco de colas de contacto, no caso de o tempo aberto da cola ter sido ultrapassado. Este solvente também permite diluir colas de contacto e preparar uma mistura líquida (primário) para colagem de superfícies menos porosas e mais difíceis de colar. Fechar bem a embalagem, imediatamente após cada utilização, para evitar a evaporação dos solventes.

Utilizar apenas em locais bem ventilados. Produto inflamável.

Não indicado para PVC flexível, polietileno, poliestireno (EPS /XPS) ou qualquer outro material sensível aos solventes.

Devido à diversidade de materiais existentes no mercado, é sempre aconselhável um ensaio prévio de aderência e compatibilidade.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Descrição	Resultados
Base	Solvente (sem acetona)
Ponto de inflamação	≈ -17°C
Temperatura de autoignição	+280°C

Valores típicos.

CORES

Transparente.

VALIDADE E ARMAZENAMENTO

Validade até 24 meses após data de fabrico, na embalagem original fechada, armazenada em local seco e ventilado, a uma temperatura compreendida entre +5 °C e +25 °C.

APRESENTAÇÃO

Lata de 1L. Caixa com 6 unidades.

PRECAUÇÕES

Consultar a ficha de segurança antes de utilizar o produto.

AVISO LEGAL

Esta ficha técnica substitui todas as versões anteriores. A BOSTIK garante que o produto está de acordo com as respetivas especificações durante a vigência do seu prazo de validade. As informações contidas neste documento e em todas as nossas publicações são baseadas no nosso conhecimento e experiência. A BOSTIK não pode ser responsabilizada por quaisquer erros, imprecisões ou erros editoriais que resultem de mudanças tecnológicas ou I&D entre a data de emissão deste documento e a data em que o produto foi adquirido. A BOSTIK reserva-se o direito de fazer alterações às formulações dos produtos. Antes de aplicar o produto, o utilizador deve familiarizar-se com as informações apresentadas neste documento e/ou documentos relacionados. O produto deve ser ensaiado para aferir a adequabilidade do mesmo à aplicação e fins pretendidos. O método de aplicação, condições de armazenagem e transporte escapam ao nosso controle direto e não são da nossa responsabilidade. Todas as entregas estão sujeitas às nossas condições gerais de venda, disponíveis mediante solicitação. As informações mencionadas neste documento são meramente indicativas.

Bostik Portugal

R. da Quintã, Lote 6 - Frossos
4700-023 Braga - Portugal
www.bostik.com/portugal/pt
info.portugal@bostik.com

BOSTIK HOTLINE

Smart help +351 253 300 810

