



BOSTIK ROLL

FITA DE DUPLA FACE REFORÇADA COM FIBRAS

FICHA TÉCNICA | ÚLTIMA REV.: 25/07/2025 | Página 1 de 1

VANTAGENS

- Fita adesiva de dupla face sem solventes.
- Fixação forte e imediata.
- Aplicação rápida e limpa.



BOSTIK ROLL
240

BOSTIK ROLL
25/50/85

DESCRIÇÃO

BOSTIK ROLL é uma fita adesiva de dupla face com rede de reforço incorporada, destinada à rápida colocação e montagem de rodapés, perfis, meias canas, revestimentos têxteis, acessórios leves de parede e revestimentos murais sobre superfícies sólidas e resistentes. Pode ser aplicada sobre vários tipos de superfícies como alternativa às colas tradicionais. Indicada para paredes e pavimentos.

A fita de dupla face **BOSTIK ROLL** é rápida, fácil e limpa de utilizar, oferecendo uma aderência instantânea logo após a pressão exercida entre as superfícies a colar. **BOSTIK ROLL** não contém solventes e não liberta o odor intenso, típico das colas tradicionais. Não descolora as superfícies e oferece uma excelente resistência à migração de plastificantes, sendo por isso, particularmente adequada para utilização com produtos de PVC.

BOSTIK ROLL é uma fita isenta de solventes. Constitui uma opção amiga do ambiente, com menor impacto nos ocupantes dos edifícios. Possui uma classificação A+ e ECI Plus com LEED e EN 13999:2007 para BREEAM, graças às suas muito baixas emissões de COV's.

PREPARAÇÃO DA BASE

As superfícies devem encontrar-se sólidas, sem partículas soltas, limpas, secas, desengorduradas e isentas de poeiras, vernizes, óleos, papel de parede, resíduos de colas antigas, ceras, ferrugem ou vestígios de outros produtos que possam comprometer a aderência. As paredes pintadas ou com resíduos de colas antigas, bem como as superfícies metálicas ou plásticas, devem ser previamente lixadas e cuidadosamente limpas em seguida. Em caso de dúvida, devem ser

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Descrição	Resultados
Forma	Fita autoadesiva em rolo
Composição	Resinas sintéticas reforçadas com rede de fibras
Temperatura de aplicação*	+10°C a +30°C
Tempo aberto*	Ilimitado (proteger filme adesivo contra sujidade)
Tráfego pedonal*	Imediato

efetuados ensaios prévios de compatibilidade e aderência.

Assegurar que as paredes e/ou pavimentos danificados são previamente reparados por forma a assegurar que a fita adesiva **BOSTIK ROLL** é aplicada sobre uma superfície totalmente lisa e plana.

Sobre superfícies texturadas ou porosas deve ser aplicado um primário adequado. As superfícies densas e compactas devem ser previamente lixadas e cuidadosamente limpas em seguida. A utilização de primários de base solvente, incluindo aerossóis, pode limitar ou comprometer a aderência.

Consultar a ficha de segurança antes de utilizar o produto.
<https://bostiksdstheawerco.com/default.asp>

APLICAÇÃO

- Certificar-se de que a superfície está bem limpa e desengordurada. A existência de pó na superfície pode comprometer a aderência.
- Nas aplicações de fixação de rodapés, aclimatizar a fita **BOSTIK ROLL** e o rodapé, armazenando-os no local onde serão aplicados, algum tempo antes do início dos trabalhos. Não é necessário aquecer previamente o rodapé.
- As aplicações feitas em locais com baixa temperatura e com humidade podem provocar condensação nas superfícies, o que poderá comprometer a aderência. A temperatura de materiais e superfícies deverá estar compreendida entre +10°C e +30°C.
- **BOSTIK ROLL** deve ser desenrolado de forma gradual sobre a superfície, ou seja, sobre o pavimento ou parede, e não sobre o revestimento ou acessório a fixar.
- Uma vez aplicada sobre a superfície, exercer pressão sobre o filme de proteção, ao longo de toda a extensão da fita **BOSTIK ROLL**, por forma a eliminar quaisquer bolhas de ar e garantir o contacto total entre as superfícies.
- Antes de remover o filme de proteção, certifique-se de que todos os materiais a fixar (revestimento, rodapé, vinil, etc.) foram previamente cortados no tamanho adequado.
- Remover o filme de proteção e, utilizando uma pressão manual controlada e consistente, assentar os materiais a fixar sobre a fita **BOSTIK ROLL**, evitando a retenção de ar. Após os elementos a fixar estarem firmemente colocados, exercer pressão com ajuda de um rolo para assegurar o contacto total entre as superfícies.
- Em áreas como cabines de duche e salas húmidas, é essencial garantir que a água não entra em contacto com a película adesiva de **BOSTIK ROLL**. Se necessário, aplicar um cordão de selante por forma a evitar o contacto com a água.

VALIDADE E ARMAZENAMENTO

Validade de 18 meses após data de fabrico, na embalagem original fechada, armazenada em local seco, a uma temperatura compreendida entre +10°C e +30°C, ao abrigo do gelo, humidade, condensação, orvalho e luz solar direta. Armazenar as embalagens em cima de uma paleta ou outra plataforma que evite o contacto direto com o pavimento.

APRESENTAÇÃO

Ref.	EAN	Rolo (M)	Rolos/Cx	Rolos/Pal.
30607844 Bostik Roll Ø25mm	3549212475475	50m	8	480
30607845 Bostik Roll Ø50mm	3549212475499	50m	5	300
30607846 Bostik Roll Ø85mm	3549212475512	50m	3	180
30607857 Bostik Roll Ø240mm	3549212475536	25m	1	96

AVISO LEGAL

Esta ficha técnica substitui todas as versões anteriores. A BOSTIK garante que o produto está de acordo com as respetivas especificações durante a vigência do seu prazo de validade. As informações contidas neste documento e em todas as nossas publicações são baseadas no nosso conhecimento e experiência. A BOSTIK não pode ser responsabilizada por quaisquer erros, imprecisões ou erros editoriais que resultem de mudanças tecnológicas ou I&D entre a data de emissão deste documento e a data em que o produto foi adquirido. A BOSTIK reserva-se o direito de fazer alterações às formulações dos produtos. Antes de aplicar o produto, o utilizador deve familiarizar-se com as informações apresentadas neste documento e/ou documentos relacionados. O produto deve ser ensaiado para aferir a adequabilidade do mesmo à aplicação e fins pretendidos. O método de aplicação, condições de armazenagem e transporte escapam ao nosso controle direto e não são da nossa responsabilidade. Todas as entregas estão sujeitas às nossas condições gerais de venda, disponíveis mediante solicitação. As informações mencionadas neste documento são meramente indicativas.

Bostik Portugal

R. da Quintã, Lote 6 - Frossos
4700-023 Braga - Portugal
www.bostik.com/portugal/pt
info.portugal@bostik.com

BOSTIK HOTLINE

Smart help +351 253 300 810

