



STIX A800 PREMIUM

COLA DE ALTA PERFORMANCE PARA TODO O TIPO DE PAVIMENTOS FLEXÍVEIS
/ RESILIENTES

FICHA TÉCNICA | ÚLTIMA REV.: 21/07/2025 | Página 1 de 1

VANTAGENS

- Ideal para LVT e borracha
- Secagem rápida
- Elevada aderência inicial



DESCRIÇÃO

STIX A800 PREMIUM é um adesivo acrílico com muito baixas emissões de COV's, classificado como EC1 Plus, A+, LEED e BREEAM. Especialmente concebido para LVT e borracha, **STIX A800 PREMIUM** desenvolve um elevado poder de agarre inicial num curto espaço de tempo. As suas características mecânicas permitem equilibrar as condições ambientais adversas que possam existir no local da aplicação. **STIX A800 PREMIUM** é um adesivo universal multiúso, capaz de colar a maioria dos revestimentos e pavimentos flexíveis comuns, bem como o tipo de revestimentos mais técnicos ou difíceis de colar. Pode também ser utilizado em instalações desportivas, sistemas de PVC para cabines duche, cantos interiores, PVC sobre PVC compacto existente. Indicado para pavimentos e paredes.

APLICAÇÕES

Para todos os tipos de pavimentos resilientes em edifícios privados ou públicos. Adesivo universal multiúso indicado para a instalação da generalidade dos pavimentos resilientes, incluindo os mais difíceis de colar.

Revestimentos / pavimentos associados :

- LVT em placas e ladrilhos
- PVC homogéneo
- PVC compacto heterogéneo
- PVC acústico heterogéneo (sobre espuma e VER)
- PVC sobre PVC compacto antigo (renovação)
- Cabines de duche (pavimento e parede em PVC)
- Ladrilhos e placas de borracha até 3,5 mm de espessura
- Borrachas acústicas
- Linóleo em ladrilhos e placas (consultar)
- Linóleo acústico
- Poliolefinas com reverso em TNT (tecido não tecido)

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Descrição	Resultados
Composição	Base aquosa (Acrílica)
Cor	Marfim
Temperatura de aplicação*	+10°C a +25°C
Tempo de espera*	PVC: 10-15 minutos Borracha: 5 minutos
Tempo aberto*	PVC: 60 minutos Borracha: 30 minutos
Tráfego pedonal*	12 horas
Cura*	24 - 48 horas
Rendimento	250-400 g/m ²

* a 23°C e 50% H.R sobre superfícies com média porosidade

- Ladrilhos semi-flexíveis
- Carpetes de todos os tipos
- Agulhados com ou sem reverso
- Fibras naturais com reverso em látex (coco, sisal, junco do mar)
- Placas de revestimento para paredes

Consultar a ficha de segurança antes de utilizar o produto.
<https://bostikdsd.thevercs.com/default.asp>

PREPARAÇÃO DA BASE

As superfícies devem encontrar-se sólidas, sem partículas soltas, limpas, secas (<75% HR), desengorduradas e isentas de poeiras, vernizes, óleos, ceras, ferrugem ou vestígios de outros produtos que possam comprometer a aderência. A superfície de assentamento do pavimento não deve exceder os níveis de humidade recomendados. No caso de existência de níveis de humidade superiores aos recomendados, deve ser utilizada previamente a barreira anti-humidade **HYTEC E336 XTREM** ou **HYTEC E736 TURBO**. O pavimento deve ser previamente regularizado com as argamassas autonivelantes Bostik. Sobre superfícies muito absorventes deve ser previamente aplicado um primário adequado por forma a limitar a porosidade da superfície, evitando a absorção excessiva da cola e garantindo uma colagem suficientemente forte. Antes de iniciar a aplicação da cola deve ser assegurado que a superfície se encontra limpa e seca. Os sistemas de pavimentos radiantes devem estar em conformidade com a regulamentação vigente. Desligar o aquecimento 48 horas antes de iniciar a instalação. O aquecimento poderá ser novamente ligado após 7 dias, de forma progressiva.

APLICAÇÃO

Selecionar a espátula e o método de aplicação adequado a cada tipo de pavimento/revestimento. Aplicar a cola de forma uniforme sobre toda a superfície, mantendo a espátula a um ângulo de 60° durante a aplicação.

Tipo de Pavimento	Espátula Recomendada	Consumo Estimado
Revestimentos muito finos com reverso liso	A4	200-250 g/m²
Revestimentos com reverso liso e plano	A2	200-290 g/m²
Revestimentos com reverso texturado	B1	300-350 g/m²
Revestimentos com reverso em alto relevo	B2	400-450 g/m²

Nos casos de revestimentos muito finos, é recomendada a passagem de um rolo, previamente embebido em cola, sobre o adesivo previamente estendido com a espátula, por forma a esmagar eventuais estrias provocadas pelos dentes da espátula.

O tempo aberto e o tempo de espera variam em função da temperatura, humidade, porosidade das superfícies, rugosidade dos materiais e quantidade de cola aplicada.

TEMPO DE SECAGEM

O tempo de espera de (10-15 min. para PVC e 5 min. para borracha) deve ser sempre respeitado por forma a minimizar o risco de formação de poças. Para linóleo não é necessário nenhum tempo de espera. Assentar o revestimento enquanto o adesivo ainda está fresco e sem exceder o tempo aberto da cola. Após a instalação, passar um rolo pesado por forma a assegurar o contacto total da cola com o reverso do revestimento e eliminar eventuais bolhas de ar. Passados 30 minutos, voltar a passar o rolo para remover o ar preso e assegurar um bom contacto entre superfícies. A soldadura das juntas não deve ser feita antes de 24-48 horas após a instalação. Respeitar sempre as instruções do fabricante do revestimento.

LIMPEZA

Limpar todas as ferramentas e equipamento com água morna, imediatamente após a utilização. Eventuais resíduos de cola existentes no pavimento devem ser removidos de imediato com um pano húmido.

VALIDADE E ARMAZENAMENTO

Validade de 12 meses após data de fabrico, na embalagem original fechada, armazenada em local seco, a uma temperatura compreendida entre +5°C e +25°C, ao abrigo do gelo, humidade, condensação, orvalho e luz solar direta. Armazenar as embalagens em cima de uma palete ou outra plataforma que evite o contacto direto com o pavimento.

APRESENTAÇÃO

Ref.	EAN	Embalagem	Un./Paleta
30615491	3549212484729	balde de 18Kg	32

AVISO LEGAL

Esta ficha técnica substitui todas as versões anteriores. A BOSTIK garante que o produto está de acordo com as respetivas especificações durante a vigência do seu prazo de validade. As informações contidas neste documento e em todas as nossas publicações são baseadas no nosso conhecimento e experiência. A BOSTIK não pode ser responsabilizada por quaisquer erros, imprecisões ou erros editoriais que resultem de mudanças tecnológicas ou I&D entre a data de emissão deste documento e a data em que o produto foi adquirido. A BOSTIK reserva-se o direito de fazer alterações às formulações dos produtos. Antes de aplicar o produto, o utilizador deve familiarizar-se com as informações apresentadas neste documento e/ou documentos relacionados. O produto deve ser ensaiado para aferir a adequabilidade do mesmo à aplicação e fins pretendidos. O método de aplicação, condições de armazenagem e transporte escapam ao nosso controle direto e não são da nossa responsabilidade. Todas as entregas estão sujeitas às nossas condições gerais de venda, disponíveis mediante solicitação. As informações mencionadas neste documento são meramente indicativas.

Bostik Portugal

R. da Quintã, Lote 6 - Frossos

4700-023 Braga - Portugal

www.bostik.com/portugal/pt

info.portugal@bostik.com

BOSTIK HOTLINE

Smart help +351 253 300 810

